

25-ADX-K

VN vrchní vedení s izolací ze zesíťného PE
Technická specifikace: TP PRAKAB 10/03

Použití:

Vodiče jsou určeny pro venkovní rozvod elektrické energie v závěsném provedení.

**Konstrukce:**

- 1 AlMgSi jádro (RM)
- 2 Izolace (zesíťný PE černý, odolný proti UV záření)



Jmenovité napětí: 22 kV



Zkušební napětí: 30 kV/50 Hz



Rozsah teplot:
při pokládce: min. -10 °C
při provozu: -50 °C až +90 °C
při zkratu: max. +200 °C/5 sec



Značení žil: barva izolace černá



Poloměr ohybu (min.): 12 x Ø kabelu



Certifikát: BBJ Polsko,
GOST Rusko

Průřez vodiče [mm ²]	Maximální odpor jádra [Ω/km]	Zaručená pevnost jádra [kN]	Proudová zatížitelnost na vzduchu [A]	Informativní průměr vodiče [mm]	Obsah Al [kg/km]	Informativní hmotnost [kg/km]	Obvyklé balení [m]
25-ADX-K							
35 RM	0,967	9,5	200	12,2	105	142	B 1000
50 RM	0,690	13,5	245	13,4	150	192	B 1000
70 RM	0,507	19,0	310	15,1	210	249	B 1000
120 RM	0,285	33,5	430	18,3	360	412	B 1000

Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky.